



Bases POPIT de F220

Qué son?

La Base Maestra F220-B6PM y la Base de un Solo Punto F220-B6PS son nuevas adiciones a los detectores de humo y calor de la Serie F220 que cuentan con un POPIT incorporado.

Estas bases están listadas en UL, ULC y CSFM.

Qué hacen?

Estas dos bases garantizan una manera práctica de añadir la excelente tecnología de los detectores F220 a un sistema direccionable de la Serie G de Bosch.

El **F220-B6PS** otorga una base de dirección de un solo punto para cualquiera de los detectores F220 de humo o calor.

Las señales de alarma enviadas desde el detector son reportadas al panel como 'Alarma de Incendio.'

La Base Maestra **F220-B6PM** provee una dirección de un solo punto con la opción de controlar hasta 19 detectores F220 de humo o calor adicionales de esa base, utilizando la base F220-B6 para los detectores extra. Esto permite que una base simple supervise hasta 20 detectores que reportarán como direcciones simples.

Las direcciones para las bases se ajustan utilizando el DIP switch interno de la base.

Las bases también contienen la característica de trabas de cierre y bloqueo estándar de los modelos anteriores.

- Perfectas para cualquier aplicación donde se desee utilizar la excelente tecnología de F220 en una forma direccionable
- Compensación de flujos
- Asombrosa reducción del potencial de falsas alarmas
- Puerto de limpieza ChamberMaid
- Características de mantenimiento altamente superiores
- No más necesidad de añadir un POPIT para hacer al F220 direccionable – haga detectores de calor direccionables fácilmente



F220 Base con Sirena Incluida

Qué es?

La F220-B6RS es una base de 4 hilos convencional con sirena para los detectores de humo y calor de la Serie F220.

Esta base está listada en UL.

Qué hace?

La base con sirena **F220-B6RS** permite la comunicación de una alarma en forma local. El dispositivo de sirena interno es alimentado

por el circuito de dispositivo de notificación (NAC) del panel de alarma de incendio (FACP) o de la fuente de energía auxiliar.

La salida de sirena puede ser configurada para seguir al NAC del FACP o puede ser ajustada para uno de tres patrones locales:

- Temporal (Código 3)
- Marcha
- Tono Continuo

Los distintos modos de operación para la base se ajustan utilizando el DIP switch interno de la base. Vea las especificaciones técnicas o la guía de instalación para información detallada.

Pueden ser conectadas hasta cinco (5) bases con un sólo cable, permitiendo que los parlantes de todas las unidades sean activados en alarma desde cualquiera de los cinco detectores.

La base también contiene la característica de trabas de cierre y bloqueo estándar de los modelos anteriores.

- Perfecta para cualquier aplicación donde se desee utilizar la excelente tecnología de F220
- Compensación de flujos
- Asombrosa reducción del potencial de falsas alarmas
- Puerto de limpieza ChamberMaid
- Características de mantenimiento altamente superiores
- Añada un POPIT para hacer el F220 direccionable – haga detectores de calor direccionables fácilmente

Bases de POPIT F220 y Base con Sirena Incluida son compatible con D9412G, D7412G y D9124, y ofrecen un límite altamente competitivo.

Bosch tiene el único sensor con detección de calor, humo y CO en una misma unidad.

-0525SP-

